



### 技术信息

- ◇ 产品材料: 不锈钢304或316
- ◇ 操作温度: -80℃~538℃
- ◇ 产品描述: 金属色带身及搭扣
- ◇ 防火等级: 阻燃
- ◇ 材料特性: 抗紫外线

### Technical Information

- ◇ Material: Stainless Steel Grade 304 or 316
- ◇ Working Temp.: -80℃ to 538℃
- ◇ Description: Entirely metallic
- ◇ Flammability: Fireproof
- ◇ Other Properties: UV-resistant.

### 产品特性

- ◇ 滚珠式自锁结构有利于加快安装速度。

### Product Feature

- ◇ Ball-Lock type self-lock system, will speed the installation.

| 规格型号<br>Item No. | 宽度<br>Width |      | 长度<br>Length |      | 厚度<br>Thickness |       | 最大捆绑直径<br>Max.Bundle Dia. |      | 最小捆绑直径<br>Min.Bundle Dia. |      | 最小拉力<br>Min.Tensile Strength |     | 配套工具<br>Recommended<br>Installation Tool |
|------------------|-------------|------|--------------|------|-----------------|-------|---------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|-----|------------------------------------------|
|                  | mm          | inch | mm           | inch | mm              | inch  | mm                        | inch | mm                        | inch | N                            | lbs |                                          |
| MGS-4.6*100      | 4.6         | 0.18 | 100          | 3.9  | 0.25            | 0.010 | 25                        | 1.00 | 12.7                      | 0.50 | 1000                         | 225 | LQB<br>LQG                               |
| MGS-4.6*150      |             |      | 150          | 5.9  |                 |       | 37                        | 1.46 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-4.6*200      |             |      | 200          | 7.9  |                 |       | 50                        | 1.97 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-4.6*250      |             |      | 250          | 9.8  |                 |       | 63                        | 2.50 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-4.6*300      |             |      | 300          | 11.8 |                 |       | 76                        | 3.00 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-4.6*350      |             |      | 350          | 13.8 |                 |       | 89                        | 3.51 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-4.6*400      |             |      | 400          | 15.7 |                 |       | 102                       | 4.00 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-4.6*450      |             |      | 450          | 17.7 |                 |       | 115                       | 4.50 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-4.6*500      |             |      | 500          | 19.7 |                 |       | 128                       | 5.00 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-4.6*550      |             |      | 550          | 21.7 |                 |       | 141                       | 5.56 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-4.6*650      |             |      | 650          | 25.6 |                 |       | 167                       | 6.58 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-4.6*800      |             |      | 800          | 31.5 |                 |       | 192                       | 7.60 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*150      | 7.9         | 0.31 | 150          | 5.9  | 0.25            | 0.010 | 37                        | 1.46 | 12.7                      | 0.50 | 2220                         | 500 | LQB<br>LQG                               |
| MGS-7.9*200      |             |      | 200          | 7.9  |                 |       | 50                        | 1.94 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*250      |             |      | 250          | 9.8  |                 |       | 63                        | 2.50 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*300      |             |      | 300          | 11.8 |                 |       | 76                        | 3.00 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*350      |             |      | 350          | 13.8 |                 |       | 89                        | 3.50 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*400      |             |      | 400          | 15.7 |                 |       | 102                       | 4.00 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*450      |             |      | 450          | 17.7 |                 |       | 115                       | 4.50 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*500      |             |      | 500          | 19.7 |                 |       | 128                       | 5.00 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*550      |             |      | 550          | 21.7 |                 |       | 141                       | 5.56 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*600      |             |      | 600          | 23.6 |                 |       | 154                       | 6.07 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*650      |             |      | 650          | 25.6 |                 |       | 167                       | 6.58 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*800      |             |      | 800          | 31.5 |                 |       | 193                       | 7.60 |                           |      |                              |     |                                          |
| MGS-7.9*1000     |             |      | 1000         | 39.4 |                 |       | 206                       | 8.12 |                           |      |                              |     |                                          |